

Плоская керамическая черепица (тип определяет Заказчик)
Обрешетка 50х50 (шаг определяет тип черепицы)
Контррейка 50х30 (h), шаг 500
Гидроизоляционный ковер
Сплошной настил из ОСБ-3, б-15мм
Поперечная доска 100х30 (h), шаг 400
Контррейка 50х30 (h), шаг 900
Паробарьер
Минераловатный утеплитель 250мм (в плоскости стропил)
Стропило 50х250 (h), шаг 900
Ферма Ф-1

[illegible]

Плодородный грунт (чернозем) высота засыпки не более 15м
Засыпка гравием (керамзитом) – 100мм
Геотекстиль плотностью 180г/м3
Профилированная пластиковая мембрана
Водозащитный ковер – 2 слоя наплавляемого рубероида на основе полиэстера
Выравнивающая стяжка из р-ра М100 – 15
Уклонообразующий бетон =1.5%
Слононо-моноплитные перекрытия

						Индивидуальный жилой дом в смт.Козин, ул. Лобановского, Обуховский р-н, Киевская обл.			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
ГАП Купинский А Разработал Сахарова							РП	13	
						Разрез 4-4	KUPINSKY & PARTNER: architectural bureau		

Формат	A3
--------	----